

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
POMIESZCZENIE ŁAZIENKI					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.po- nad 2 m2 3.135*3.195	m ² m ²	 10.016	
				RAZEM	10.016
2 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek 3.63*0.55	m ² m ²	 1.997	
				RAZEM	1.997
3 d.1	KNR-W 4-01 0332-12 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za- prawie cementowej Krotność = 1.5 0.25*3.63	m ² m ²	 0.908	
				RAZEM	0.908
4 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 3.63*3.495	m ² m ²	 12.687	
				RAZEM	12.687
2 ROBOTY BUDOWLANE					
5 d.2	KNR-W 2-02 0211-04	Belka żelbetowa 3.63*0.25*0.35	m ³ m ³	 0.318	
				RAZEM	0.318
6 d.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 3.80/1000	t t	 0.004	
				RAZEM	0.004
7 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 13.60/1000	t t	 0.014	
				RAZEM	0.014
8 d.2	KNR 2-02 1204-04	Brama garażowa 3.135*3.495	m ² m ²	 10.957	
				RAZEM	10.957
9 d.2	KNR-W 4-01 0327-05 analogia	Montaż bramy wraz z osprzętem i naprawą ścian po montażu bramy (tynkowanie) 2*(3.135+3.495)	m m	 13.260	
				RAZEM	13.260
10 d.2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- rokowej - poziome podposadzkowe 3.63*0.55	m ² m ²	 1.997	
				RAZEM	1.997
11 d.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej gruboś- ci 20 mm, zatarte na gładko 3.63*0.55	m ² m ²	 1.997	
				RAZEM	1.997
12 d.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 3.63*0.55	m ² m ²	 1.997	
				RAZEM	1.997
13 d.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2 3.63*0.55	m ² m ²	 1.997	
				RAZEM	1.997
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu pod tynki 2*0.17+0.25+0.25	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4*0.25*3.495	m ² m ²	 3.495	
				RAZEM	3.495
16 d.2	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2*0.17+0.25+0.25	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840