
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa tarasu widokowego z zadaszeniem na działce 234 położonej w miejscowości Podgrodzie, gmina
Ćmielów
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 234 (obręb 0012 Podgrodzie), gmina Ćmielów
INWESTOR : GMINA ĆMIELÓW
ADRES INWESTORA : 27-440 ĆMIELÓW, UL.OSTROWIECKA 40
BRANŻA : KONSTRUKCYJNA
DATA OPRACOWANIA : 21.11.2021r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KODY CPV
45211320-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY TARASÓW WIDOKOWYCH

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.11.2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa tarasu widokowego z zadaszeniem na działce nr ewid. 234 położonej w miejscowości Podgrodzie, Gmina Ćmielów						
1		Roboty ziemne i fundamentowe-taras widokowy				
d.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod stopy fundamentowe w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	0.32		
d.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod utwardzenie tarasu widokowego kruszywem naturalnym w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	3.92		
d.1	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie Krotność = 2	m ²	19.6		
d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- Beton B10 gr. 10cm	m ³	0.06		
d.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu z montażem śruby kotwiącej	m ³	0.32		
d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	4.32		
Razem dział: Roboty ziemne i fundamentowe-taras widokowy						
2		Konstrukcja tarasu widokowego				
d.2	KNR 2-21 0602-06-analogia	Słupy drewniane z krawędziaków14x14 cm osadzone na fundamentach w podłodze 0,81	m ³	0.46		
d.2	KNR 4-01 0412-07	miecze lub zastrzały 8x10cm	m	12.0		
d.2	KNR 2-02 0410-01	montaż stężeń 5x14cm oraz deskowanie szczelin balustrady wokół altany z tarcicy nasyczonej	m ²	13.75		
d.2	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	27.0		
Razem dział: Konstrukcja tarasu widokowego						
3		Konstrukcja dachu tarasu widokowego				
d.3	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe 6x12cm, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.15		
d.3	KNR 2-02 0410-01-analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej gr. 25mm	m ²	21.75		
d.3	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice 0,32x0,10cm przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.05		
d.3	NNRNKB 202 0523-01 analogia	(z.IV) Pokrycie dachów gontem drewnianym z drzewa iglastego	m ²	21.75		
d.3	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	43.5		
Razem dział: Konstrukcja dachu tarasu widokowego						
4		konstrukcja barierki drewnianej-taras widokowy- na długości 9,3 m				
d.4	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod słupki drewniane i palisady kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	1.32		
d.4	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod utwardzenie dojścia do tarasu widokowego w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	2.7		
d.4	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie Krotność = 2	m ²	13.95		
d.4	KNR 2-10 0101-02-analogia	Osadzenie w gruncie słupków drewnianych o wymiarach 0,10x0,10x1,7m(10 szt.) wkopanych w ziemię na głębokość 60cm,wystającego nad terene 1,1m wraz z impregnacją przeciwwilgociową	szt.	10		
d.4	KNR 2-21 0602-08 analogia	Osadzenie w gruncie palisady drewnianej z krawędziaków z drewna o wymiarach 5 x10mm i wkopane do głębokości 30cm w ziemię, wysokość palisady wystającej nad ziemią 20cm wraz z impregnacją przeciwwilgociową drewna	m ³	0.6		
d.4	KNR 2-02 0410-01	montaż poręczy i stężeń drewnianych za pomocą wkrętów do drewna o wymiarach: szerokość 10cm grubość 5cm impregnowanych przeciwwilgociowo	m ²	10.0		
d.4	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych (palisady i słupków) o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	1.32		
d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	2.7		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: konstrukcja barierki drewnianej-taras widokowy- na długości 9,3 m						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: